



## Grupo Líder en Geosintéticos, Mallas y Cajas Plásticas

### Sucursal Culiacán

Guillermo Laveaga #3869  
Col. Pemex C.P. 80180  
Tel. (667) 714-78-78 / 717-01-75  
Culiacán, Sinaloa

### Sucursal Guadalajara

Avenida Acueducto #448  
Col. El Vergel C.P. 45595  
Tel. (33) 3684-98-24 / 3188-02-58  
Guadalajara, Jalisco

**01 800 36 83 201**

contacto@dmtecnologias.com.mx

### FICHA DE DATOS TÉCNICOS

#### MONOFILAMENTO 70%

<b>MATERIAL</b>	Poliétileno alta densidad, estabilizadores UV y antioxidantes.
<b>CONSTRUCCION DEL HILO</b>	Para su fabricación se utiliza hilo con un titulo de Deniers 720 equivalente a un diámetro de .30mm/100.
<b>DURACION</b>	Gracias al compuesto químico que absorbe los rayos ultravioleta base hals (uv11), garantizamos que la malla NO tenga una degradación prematura ante los rayos solares, dando como beneficio una duración mínima 5 años.
<b>TEJIDO</b>	38 Hilos/in Urdimbre (largo del rollo) X 23 Hilos/in trama (ancho del rollo) por pulgada al cuadrado.
<b>PESO</b>	Fabricada en 170 gramos por metro cuadrado
<b>ELONGACION O CONTRACCION</b>	Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener variaciones en presencia del calor de -3 a -6 %
<b>MEDIDAS</b>	Anchos de 3.70 mts. y 1.85 mts. por 100.00 mts de largo
<b>COLOR</b>	Negro, verde y blanco.
<b>SOMBRA</b>	70% en color negra.
<b>USOS</b>	Sombra uso urbano decorativo principalmente para cocheras, terrazas, privacidad y en algunos casos viveros para plantas de ornato (plantas que requieren sombra).

